



Clean Bin Cleansilo

Data sheet - Datenblatt

C-100 - C-125 - C-150

The Clean Bin is a new generation compared to modular bin that through decades has been known for its high quality.

Das Cleansilo ist eine neue Generation im Vergleich zu dem Modulsilo, das seit Jahrzehnten für seine hohe Qualität bekannt ist.



SPECIFICATIONS - SPEZIFIKATIONEN

Eurocodes



Model - Modell	Dimensions - Maße [mm]	Height - Höhe [m]	Contents - Inhalt [t]	Cone angle - Trichterschräge
100	1080x1080	1,25 – 6,05	0,19 - 3,49	60°
125	1330x1330	1,25 – 6,05	0,38 - 5,60	60°
150	1580x1580	1,55 – 6,35	0,65 – 8,21	60°

* Based on a density of 650 kg/m³ - Bei einer Dichte von 650 kg/m³

THE MODULAR SYSTEM

offers a multitude of combinations and easy adaptation and the square construction ensures optimal space utilisation.

DAS MODULSYSTEM

bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten an, die einfach den Bedarf der Kunden angepasst werden kann. Dank der eckige Konstruktion ist die Raumausnutzung ganz optimal.

HOT-DIP GALVANIZED

All panel sections on this bin are galvanized to give a long service life. The smooth bin panels ensure good internal hygiene and optimum bin discharge.




FEUERVERZINKTE

Blechteile für lange Haltbarkeit sind bei diesem Silo Standard. Die glatten Stahlbleche gewährleisten optimale Hygiene und die bestmögliche Entleerung des Silos.

THE ACTUAL CONTAINER

is without inner stiffeners. All bolts and nuts is mounted externally.



DER BEHÄLTER

ist ohne innere Verstrebungen aufgebaut und alle Schrauben und mutlern sind außen montiert.

INSPECTION HATCH

with externally closing mechanism / handle (only type 100-150).



INSPEKTIONSLUKE


mit externen Schließvorrichtungen / Griffen (nur Typ 100-150).

THE BOTTOM CONE

is delivered with 60° cone and a bottom cone without partition.

DER BODENTRICHTER

wird mit einem 60° Trichter und einem unteren Trichter ohne Trennwand geliefert.



STEEL COVER

The bin is delivered with a divided steel cover which helps installation for centre filling.

STAHLDECKEL

Der Cleansilo wird mit geteiltem Stahldeckel geliefert, der die Montage der Zentralbefüllung erleichtert.




THE LEG LENGTHS

are available in standard lengths ranging from 100 cm to 300 cm in increments of only 10 cm.

DIE FUSSLÄNGE

sind in Standardlängen von 100 cm bis 300 cm in Abständen von nur 10 cm lieferbar.



COMPACT KIT

The bins are delivered as kits that are stackable.

BAUSATZ-FORM

Die Silos werden in stapelbaren Bausatz-Formen geliefert.

Kongskilde Industries A/S

Tel. +45 72 17 60 35

grain@kongskilde-industries.com

www.kongskilde-industries.com

K KONGSKILDE