Modular Bin
Modulsilo
Data sheet - Datenblatt

The modular bin is a square modular built silo which for decades has been renowned for its very high quality.

Die ModulSilo ist ein quadriatischer modular aufgebauter Silo, der seit Jahrsehnten für Ihre Spitzenqualität bekannt ist.

SPECIFICATIONS - SPEZIFIKATIONEN

Model - Modell	Dimensions - Maße [mm]	Height - Höhe [m]	Contents - Inhalt [t]*	Cone angle - Trichterschräge
100	1050 x 1050	1,27 - 5,04	0,09 - 2,21	45° / 60°
125	1300 x 1300	1,39 - 5,04	0,18 - 3,60	45° / 60°
150	1550 x 1550	1,57 - 5,34	0,33 - 5,36	45° / 60°
200	2050 x 2050	1,80 - 10,88	0,79 - 23,1	45° / 60°
250	2550 x 2550	2,05 - 12,02	1,59 - 39,6	45° / 60°
300	3000 x 3000	2,06 - 12,40	2,64 - 56,1	45° / 60°

* Based on a density of 650 kg/m³ - Bei einer Dichte von 650 kg/³
Type 200 to 300 can also be delivered in a type for max. 900 kg/m³ - Typ 200 bis 300 werden auch in eine Variante auf Max. 900 kg/m³ hergestellt.

KONGSKILDE

THE MODULAR SYSTEM
offers a multitude of combinations and easy adaptation and the square construction ensures optimal space utilisation.

DAS MODULSYSTEM
bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten an, die einfach der Bedarf der Kunden angepasst werden kann. Dank der eckige Konstruktion ist die Raumausnutzung ganz optimal.

HOT-DIP GALVANIZED
All panel sections on this bin are galvanized to give a long service life. The smooth steel panels ensure good internal hygiene and optimum bin discharge.

FEUERVERZINKTE
Blechteile von langer Haltbarkeit sind bei diesem Silo Standard. Die glatten Stahlbleche gewährleisten optimale Hygiene und die bestmögliche Entleerung des Silos.

INJECTION UNIT
complete with tanker lorry connection flange, piping, filter box and filter bag can be supplied with the silo.

EINBLASVORRICHTUNG
komplett mit Tankwagenflansch, Rohr, Filterkasten und Filtersack geliefert.

THE LEG LENGTH
The discharge height can be adjusted as required by means of extension legs.

DIE FUSSLÄNGE
kann sich auf Grund der Nutzung von Verlängerungsfüßen ändern lassen.

INSPECTION HATCH
with inspection window.

INSPEKTIONSLUKE
mit Inspektionsglas.

THE BOTTOM CONE
The angle on the bottom cone is selected depending on the type of material.

DER BODENTRICHTER
Die Steigerung des Trichters wird abhängig vom Material gewählt.

SHUT-OFF SLIDE - NEW
that closes tightly to the slide.

RAHMEN MIT SCHIEBER - NEU
dient eine gasdichte Schließung.



COMPACT KIT
The bins are delivered as kits that are stackable.

BAUSATZ-FORM
Die Silos werden in stapelbaren Bausatz-Formen geliefert.



RECTANGULAR
Possible to choose a rectangular modular built bin.

RECHTWINKLIG
Möglich, ein rechteckig, modular aufgebauter Silo zu wählen.

Subject to be changed without notice.
123002022 EXP/GB_DE/Modular bin/DATA/0423

Kongskilde Industries A/S
Tel. +45 72 17 60 35
grain@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com

KONGSKILDE