

Datos técnicos

Tipo	Motor	Alim. Eléctrica	Protección recomendada	Peso en Kg. (incl. motor)	Nivel ruido distancia 5 m
BPD 200 BTD 200	22,0 kW IP55	3 x 400 V 50 Hz	40,0 A	180	94 dB(A) 96 dB(A)
BPD 300 BTD 300	45,0 kW IP55	3 x 400 V 50 Hz	78,0 A	328	101 dB(A) 105 dB(A)

Tipo	Motor	Alim. Eléctrica	Protección recomendada	Peso en Kg. (incl. motor)	Nivel ruido distancia 5 m
BPK/BTK 200	11,0 kW IP55	3 x 400 V 50 Hz	22,0 A	-	-
BPK/BTK 200	15,0 kW IP55		27,5 A	83	94 dB (A)
BTK 200	18,5 kW IP55		34,5 A	87	95 dB (A)
BTK 200	22,0 kW IP55		40,0 A	87	96 dB (A)
BPK/BTK 300	22,0 kW IP55	3 x 400 V 50 Hz	39,0 A	180	99 dB (A)
BPK/BTK 300	30,0 kW IP55		52,3 A	246	100 dB (A)
BPK/BTK 300	37,0 kW IP55		64,5 A	256	102 dB (A)
BPK/BTK 300	45,0 kW IP55		78,0 A	328	103 dB (A)