

Datos técnicos RVS/KS

RVS 75-II Rpm	Ratio	Motor kW	Motor	Motor Rpm	Peso en kg con motor
70	1:20	2.2	IEC 90 B5	1400	119
56	1:25	1.5	IEC 90 B5	1400	117
35	1:40	1.1	IEC 90 B5	1400	113

KS 40	
Capacidad	40.000 m³/h 5.000 kg/h
Motor	4,0 kW
Peso	1.190 kg
Rpm/min	19
Máx. presión	350 mm.c.a

RVS 5000H	
Caudal de aire máximo en la entrada	5,000 m³/h
Presión negativa máxima	-25 kPa
Presión positiva máxima: papel/cartón	5 kPa
Presión positiva máxima: plástico	0 Pa
Motor/Transmisión	1,1 kW / 13 rpm
Tensión de alimentación	3 x 230 / 400V 50Hz
Consumo eléctrico (A)	4,3 / 2,5 A
Criba interior separación aire-material	Ø3 mm
Peso	340 kg
Capacidad descarga (a 100 g/m2 o 100µ)*	1 200 kg/h*
Presión sonora máxima (1 m desde la unidad, 1 m sobre el suelo)	75 dB(A)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10°C a +50°C
Protección contra corrosión	Clase de corrosión C4
Lugar de instalación	Interior y exterior
Certificación ATEX	No

* La cantidad de material que puede descargar es orientativa. Para conocer la capacidad, se requiere la verificación por parte de Kongskilde.

RVS 10000H	
Caudal de aire máximo en la entrada	10 000 m³/h
Presión negativa máxima	-20 kPa (2,000 mm WG)
Presión positiva máxima: papel/cartón	5 kPa
Presión positiva máxima: plástico	0Pa
Motor/Transmisión	1,5 kW / 11 rpm
Tensión de alimentación	3 x 230 / 400V (50Hz)
Consumo eléctrico (A)	5.7 / 3.3 A
Criba interior separación aire-material	Ø3 mm
Peso	610 kg
Capacidad de descarga (a 100 g/m2 o 100µ)*	2 000 kg/h*
Presión sonora máxima (1 m desde la unidad, 1 m sobre el suelo)	75 dB(A)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10°C a +50°C
Protección contra corrosión	Clase de corrosión C4
Lugar de instalación	Interior y exterior
Certificación ATEX	No

* La cantidad de material es orientativa. Para conocer la capacidad, se requiere la verificación por parte de Kongskilde.

RVS 20000H	
Caudal de aire máximo en la entrada	20 000 m³/h
Presión negativa máxima	-15 kPa (1,500 mm WG)
Presión positiva máxima: papel/cartón	5 kPa
Presión positiva máxima: plástico	0 Pa
Motor/Transmisión	3.0 kW / 11 RPM (50Hz) 14 RPM (60Hz)
Tensión de alimentación	3 x 230 / 400V (50Hz)
Consumo eléctrico (A)	10.5 / 6.0 A
Criba interior separación aire-material	Ø3 mm
Peso	1 240 kg
Capacidad de descarga (a 100 g/m2 o 100µ)*	4 000 kg/h*
Presión sonora máxima (1 m desde la unidad, 1 m sobre el suelo)	75 dB(A)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10°C a +50°C
Protección contra corrosión	Clase de corrosión C4
Lugar de instalación	Interior y exterior
Certificación ATEX	No

** La capacidad de material es orientativa., se requiere la verificación de Kongskilde