

Technische Daten

	TRL 20	TRL 40	TRL 55	TRL 75
Motorleistung, kW (PS)	1.5 (2)	3 (4)	4 (5.5)	5.5 (7.5)
Motor U/min.	3000	3000	3000	3000
Spannung / Frequenz	3 x 400 V, 50 Hz			
Stromstärke	3.2	5.8	7.2	10.5
Min. Absicherung (ca.)	10	16	16	20
Rotor U/min.	3000	3000	3000	3000
Lufterwärmung durch Gebläse um (ca.)	2°C	3°C	3°C	4,5°C
Gewicht exkl. Motor, kg	18	41	43	43
Gewicht inkl. Motor, kg	35	67	76	96
Geräuschpegel, 1 m Abstand dB (A)	83	82	91	85
Geräuschpegel, 7 m Abstand dB (A)	64	64	77	71

	TRL 100	TRL 150	TRL 200	TRL 300	TRL 500
Motorleistung, kW (PS)	7.5 (10)	11 (15)	15 (20)	22 (30)	37 (50)
Motor U/min.	3000	3000	3000	3000	3000
Spannung / Frequenz	3 x 400 V, 50 Hz				
Stromstärke	13	19.5	26	38	65
Min. Absicherung (ca.)	25	35	50	63	100
Rotor U/min.	3650	4200	4700	4100	4300
Lufterwärmung durch Gebläse um (ca.)	9°C	12,5°C	19°C	27°C	46°C
Gewicht exkl. Motor, kg	69	69	69	149	190
Gewicht inkl. Motor, kg	129	157	195	324	468
Geräuschpegel, 1 m Abstand dB (A)	90	97		93	93
Geräuschpegel, 7 m Abstand dB (A)	73	81		78	80
Keilriemen	SPZ 1787 3 Stck. ¹	SPZ 1787 3 Stck. ¹	SPZ 1787 3 Stck. ¹	SPA 1800 4 Stck. ¹	XPB 2000 3 Stck. ¹

¹ Bitte beachten Sie, dass sämtliche Keilriemen in passenden Sets nachbestellt werden müssen.

	TRL 600	TRL 750	TRL 1000
Motorleistung, kW (PS)	45 (60)	55 (75)	75 (100)
Motorstrom 400V, 50Hz	78	94	126
Motor U/min. 50Hz/60Hz	3000/3600	3000/3600	3000/3600
Stromstärke	78	96	129
Gebläsedrehzahl mit dem OK160 Drossel	3905	4310	4780
Gebläsedrehzahl mit dem OK200 Drossel	3375	3685	4280
Gebläsedrehzahl ohne Drossel	3125	3440	3870
Gewicht exkl. Motor, kg	600	600	600
Geräuschpegel, 1 m Abstand dB (A)	95	95	95
Keilriemen	XPB 2500 3 Stck. ¹	XPB 2500 4 Stck. ¹	XPB 2500 4 Stck. ¹

¹ Bitte beachten Sie, dass sämtliche Keilriemen in passenden Sets nachbestellt werden müssen.