

Données techniques

	TRL 20	TRL 40	TRL 55	TRL 75
Puissance moteur nécessaire, kW (hp)	1.5 (2)	3 (4)	4 (5.5)	5.5 (7.5)
Vitesse de rotation moteur	3000	3000	3000	3000
Alimentation, électrique	3 x 400 V, 50 Hz			
Consommation, ampérage	3.2	5.8	7.2	10.5
Fusible mini. nécessaire	10	16	16	20
Vitesse de rotation rotor	3000	3000	3000	3000
Éléva. de la temp. de l'air (env.)	2°C	3°C	3°C	4,5°C
Poids sans moteur, kg	18	41	43	43
Poids avec moteur, kg	35	67	76	96
Niveau sonore distance 1 m, db(A)	83	82	91	85
Niveau sonore distance 7 m, db(A)	64	64	77	71

	TRL 100	TRL 150	TRL 200	TRL 300	TRL 500
Puissance moteur nécessaire, kW (hp)	7.5 (10)	11 (15)	15 (20)	22 (30)	37 (50)
Vitesse de rotation moteur	3000	3000	3000	3000	3000
Alimentation, électrique	3 x 400 V, 50 Hz				
Consommation, ampérage	13	19.5	26	38	65
Fusible mini. nécessaire	25	35	50	63	100
Vitesse de rotation rotor	3650	4200	4700	4100	4300
Éléva. de la temp. de l'air (env.)	9°C	12,5°C	19°C	27°C	46°C
Poids sans moteur, kg	69	69	69	149	190
Poids avec moteur, kg	129	157	195	324	468
Niveau sonore distance 1 m, db(A)	90	97		93	93
Niveau sonore distance 7 m, db(A)	73	81		78	80
Courroie	SPZ 1787 3 pcs. ¹	SPZ 1787 3 pcs. ¹	SPZ 1787 3 pcs. ¹	SPA 1800 4 pcs. ¹	XPB 2000 3 pcs. ¹

¹ Veuillez noter que toutes les courroies doivent être changées en même temps.

	TRL 600	TRL 750	TRL 1000
Puissance moteur nécessaire, kW (hp)	45 (60)	55 (75)	75 (100)
Vitesse de rotation moteur	78	94	126
Alimentation, électrique	3000/3600	3000/3600	3000/3600
Consommation, ampérage	78	96	129
Vitesse de rotation ventilateur avec OK160	3905	4310	4780
Vitesse de rotation ventilateur avec OK200	3375	3685	4280
Vitesse de rotation ventilateur sans accélérateur	3125	3440	3870
Poids sans moteur, kg	600	600	600
Niveau sonore distance 1 m, db(A)	95	95	95
Courroie	XPB 2500 3 pcs. ¹	XPB 2500 4 pcs. ¹	XPB 2500 4 pcs. ¹

¹ Veuillez noter que toutes les courroies doivent être changées en même temps.